



## ATLANTIC LUBE AUTOMATIC ATF DEXRON III

### High Performance Automatic Transmission Fluid

#### Descripción del Producto:

**Atlantic Lube AUTOMATIC ATF DEXRON III** es un fluido para transmisiones automáticas de alto desempeño especialmente diseñado para todas las transmisiones automáticas de General Motors y Ford que requieran un nivel de servicio DEXRON® - III G o MERCON® respectivamente. El paquete de aditivos de desempeño superior, junto con los aceites básicos seleccionados, permiten incrementar la estabilidad termo oxidativa, las propiedades anti fricción, la protección contra la herrumbre y la corrosión, el control de la formación de espuma y la compatibilidad con el sellado. Excede los requerimientos de desempeño de las especificaciones DEXRON® III G y Ford MERCON®.

#### Características y beneficios:

- El incremento de la estabilidad termo-oxidativa, de la protección anti-desgaste y de la resistencia al deterioro químico, protege efectivamente contra la degradación a elevadas temperaturas y ayuda a mantener la eficiencia del sistema de transmisión.
- Su elevado índice de viscosidad asegura una adecuada lubricación a bajas y elevadas temperaturas.
- Sus propiedades de control de la fricción permiten una suave transmisión y mejora las condiciones de conducción.
- Su mejorado control de la espuma logra una duradera sensación de suavidad en la conducción y reduce la pérdida de fluido.
- Provee una mejorada protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Superior capacidad de bombeo y circulación a baja temperatura asegura excelente lubricación en el arranque en frío.
- Compatibilidad con los materiales más comunes de sellado, reduce la posibilidad de fugas.

#### Aplicaciones:

- Recomendado para todos los vehículos Ford que requieran un aceite con nivel de calidad MERCON® y vehículos General Motors que requieran un nivel de calidad DEXRON® -III G.
- También se recomienda para transmisiones automáticas que requieran fluidos con nivel de calidad General Motors DEXRON® II E o DEXRON® II D.
- Se recomienda además para sistemas de dirección asistida, aplicaciones hidráulicas y ciertas transmisiones manuales donde se especifica la utilización de este nivel de servicio.



*Fabricado con materias primas  
Hechas 100% en los Estados Unidos de Norteamérica  
Marca Reg. Envasada en Guatemala por:  
LUBRICANTES INDUSTRIALIZADOS, S.A.  
Atlantic Lube Internacional*



Cumple con las siguientes especificaciones		
General Motors DEXRON® III G; Allison C-4; ZF TE-ML09		
Ford MERCON®		
Propiedades Típicas		
Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	7.9
Índice de Viscosidad	D 2270	168
Punto de Inflamación, °C	D 92	184
Punto de Fluidez, °C	D 97	-30
TBN, mg KOH/g	D 2896	17900
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.865

DEXRON® is a registered trademark of General Motors Corporation

MERCON® is a registered trademark of Ford Motor Company

*High performance & passion*



Fabricado con materias primas  
Hechas 100% en los Estados Unidos de Norteamérica  
Marca Reg. Envasada en Guatemala por:  
**LUBRICANTES INDUSTRIALIZADOS, S.A.**  
Atlantic Lube Internacional