



## ATLANTIC LUBE SUPER DIESEL CF SAE 20W-50 / SAE 25W-60 Heavy Duty Diesel Engine Oil

### Descripción del Producto:

**Atlantic Lube SUPER DIESEL CF SAE 20W50 y SAE 25W60** son aceites lubricantes multigrado para el uso en motores diésel de dos y cuatro tiempos de aspiración natural y turbo cargados. Utilizado en vehículos que operan bajo severas condiciones de operación, protege especialmente las partes del motor que trabajan a las más altas temperaturas, cubriéndolas con una espesa película de aceite que produce un sellado y automáticamente disminuye el consumo del aceite y la presencia de humo excesivo.

### Características y beneficios:

- Mantiene un eficiente control sobre el adelgazamiento de la película lubricante en los cilindros, donde se encuentran las más altas temperaturas.
- Excelente estabilidad termo-oxidativa reduce la acumulación de lodo a bajas temperaturas y los depósitos y el espesamiento del aceite lubricante a altas temperaturas.
- Controla la formación de óxido y protege contra la corrosión.
- Muy buena capacidad de mantener controlado el hollín, minimizando el espesamiento del aceite lubricante relacionado con el mismo, alargando la vida útil del aceite y del motor.
- Reduce el desgaste en el arranque en frío y proporciona superior resistencia al corte de la película lubricante bajo operaciones severas y altas temperaturas.
- Excepcional retención del TBN contrarresta los efectos nocivos de los gases de escape corrosivos, extendiendo la vida útil del aceite.

### Aplicaciones:

- Operaciones típicas de ciudad para buses, taxis, manteniendo su eficiencia en las carreteras donde se demandan altas velocidades.
- Motores Diesel de servicio pesado en los sectores de la construcción, agricultura y otras aplicaciones fuera de carretera, donde se presentan continuas paradas y arranques en la operación.
- Motores a gasolina y de flotas mixtas de alto desempeño, donde se requiera su nivel de servicio.



Fabricado con materias primas  
Hechas 100% en los Estados Unidos de Norteamérica  
Marca Reg. Envasada en Guatemala por:  
**LUBRICANTES INDUSTRIALIZADOS, S.A.**  
Atlantic Lube Internacional



**Especificaciones, aprobaciones y valores típicos:**

<b>Grado de Viscosidad</b>		<b>SAE 20W-50</b>	<b>SAE 25W-60</b>
<b>Cumple con las siguientes especificaciones</b>			
API CF		<b>X</b>	<b>X</b>
API CF-4			<b>X</b>
<b>Propiedades Típicas</b>			
<b>Prueba</b>	<b>Método ASTM</b>	<b>Valores</b>	
		<b>Típicos</b>	
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	18.5	24.2
Índice de Viscosidad	D 2270	126	115
Punto de Inflamación, °C	D 92	242	244
Punto de Fluidez, °C	D 97	-21	-21
TBN, mg KOH/g	D 2896	8.6	11.1
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.895	0.904



Fabricado con materias primas  
 Hechas 100% en los Estados Unidos de Norteamérica  
 Marca Reg. Envasada en Guatemala por:  
**LUBRICANTES INDUSTRIALIZADOS, S.A.**  
 Atlantic Lube Internacional