

MOTORES DE 2 TIEMPOS

NON DETERGENT MOTOR OIL



Descripción del producto

Es un aceite mineral especialmente formulado para motores y equipos de 2 tiempos, refrigerados por aire.

Características y beneficios

- Formulado con aceites base de alta calidad y un paquete de aditivos equilibrados.
- Inhibe la formación de espuma.
- Mantiene la eficiencia del sistema.
- Controla fugas y chillidos.
- Inhibe la oxidación y las obstrucciones.
- Resiste la corrosión y el desgaste.

Aplicaciones

Uso durante todo el año en sistemas de dirección asistida en:

- Automóviles
- Camiones ligeros

Manejo especial, avisos o advertencias

Manejar como lo haría con cualquier producto de petróleo.

Características típicas

Propiedades	Método de prueba	Datos
	ASTM-D	
Gravity, AP	1298	19.2
Flash Point C/ F,	92	141/301
Density (lb/gal)	1098	49
Color		Ambar / rojo
Viscosity	395	
cSt 40 C		49,0
cSt 100 C		8,45

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos.