

SAE ND 30, 40, 50

NON DETERGENT MOTOR OIL



Descripción del producto

Aceites de calidad que producen un servicio extraordinario cuando se requieren aceites sin detergentes para máquinas de combustión interna de gasolina o diésel. Son aceites de motor que cumplen con los requisitos API Service SA. Se recomiendan para los usos de lubricación con aceite mineral.

No se recomiendan para uso en compresores de aire. Son Aceites fabricados a base de aceites vírgenes.

Identificación y riesgos

- Contacto con los ojos: estos productos pueden ocasionar irritación leve transitoria, debido al contacto en periodos cortos con el líquido.
- Contacto con la piel: El contacto repetido o prolongado con la piel, puede ocasionar caracterizada por resequedad, resquebrajamiento (*dermatitis*).
- Inhalación: La inhalación repetida y prolongada de aceites minerales a base de petróleo puede causar irritación respiratoria u otros efectos pulmonares.
- Ingestión: No ingerir, puede causar lesiones intestinales.

Características típicas

Propiedades	Método de prueba	Datos		
	ASTM-D	30	40	50
SAE GRADE		30	40	50
Gravity, API	1278	(1)	(1)	(1)
Flash Point C/ F,	92	400/204	400/204	400/204
Color	1600	1.5	1.5	1.5
Viscosity cSt 100c	445	9.5 - 12.4	12.6 - 16.2	15.7 - 18.3
Pour Point	D97	+5 (-15)	+10 (-12)	+15 (-10)

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos.